



Nero

RAL 9005






DATI TECNICI

Potenza nominale (max.)	10,3 kW
Rendimento (max.)	85,3 %
Temperatura dei fumi (max.)	241 °C
Lunghezza max ciocchi di legna	500 mm
Consumo orario (max.)	2,75 kg/h
Volume riscaldabile (indicativo)	295 m³
Emissioni CO (13% O ₂) (max.)	1069 mg/m³
Massa fumi (max.)	7 g/s
Peso	125 kg
Dimensioni LxPxH	700x500x1133 mm
Dimensione uscita fumi	ø 150 mm
Uscita fumi	Posteriore, superiore

DOTAZIONI

- Regolazione aria primaria, secondaria, terziaria vetro
- Contenitore cenere estraibile
- Camera combustione rivestita da isolante in vermiculite

DIMENSIONI ED INGOMBRI



- A** Scarico fumi ø 80 mm
- B** Aspirazione aria ø 40 mm
- C** Interruttore on/off
- D** Termostato a riarmo manuale

CERTIFICAZIONI

EN 13240:2006

Swiss TRV Limits


German BIMSChv

Flamme Verte (7 stars)

DATOS TÉCNICOS

EQUIPAMIENTO

DIMENSIONES



CERTIFICACIONES



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE





Czarny RAL 9005

DANE TECHNICZNE

Moc grzewcza całkowita (max.)	10,3 kW
Sprawność (max.)	85,3 %
Średnia temperatura spalin (max.)	241 °C
Maksymalna długość kłód drewna	500 mm
Zużycie paliwa moc (max.)	2,75 kg/h
Objętość ogrzewalna (indicativo)	295 m³
Emisja CO (13% O ₂) (max.)	1069 mg/m³
Masowy przepływ oparów (max.)	7 g/s
Waga	125 kg
Wymiary LxPxH	700x500x1133 mm
Ujście dymu	ø 150 mm
Ujście dymu	Wylot spalin górny, tylny

EQUIPAMIENTO



Pierwotna, wtórna, trzeciorzędowa (szklana) kontrola przepływu powietrza








Wymowany pojemnik na popiół



Komora spalania z izolacją wermikulitową

WYMIARY



- A Ujście dymu ø 80 mm
- B Chwyt powietrza do spalania ø 40 mm
- C Wyłącznikiem
- D Termostat z ręcznym resetem

CERTYFIKATY

EN 13240:2006

Swiss TRV Limits

German BIMSChv

Flamme Verte (7 stars)